


**BLOCCHI PER MURATURA DI  
 CATEGORIA II**


UNI EN 771-3

Nome commerciale	<b>MATTONE MURATURA FACCIA VISTA MMFV6</b>
Finitura	<b>MONOSTRATO</b>
Colori	<b>GRIGIO - COLORATO</b>
Impiego previsto	<b>MURATURA ESTERNA FACCIA VISTA</b>


**CARATTERISTICHE MATTONE**

Dimensioni (LxSxH)	mm	246x122x60
Peso	Kg	4,10
Pezzi/m <sup>2</sup>	n°	57 ca.
Tolleranze dimensionali	Categoria	D2
Percentuale di foratura	%	Pieno
Densità del calcestruzzo	Kg/m <sup>3</sup>	2200
Resistenza comp. media normalizzata	N/mm <sup>2</sup>	>3
Trasmittanza unitaria a secco K	W/m <sup>2</sup> K	3,80
Consumo di malta	Kg/m <sup>2</sup>	50
Peso parete in opera	Kg/m <sup>2</sup>	280
Reazione al fuoco		Classe A1
Assorbimento d'acqua per capillarità	g/m <sup>2</sup> s <sup>0.5</sup>	≤ 35
Reazione al fuoco		Classe A1

**CARATTERISTICHE IMBALLO**

m <sup>2</sup> /pacco	5,6 ca.
Peso del pacco (Kg)	1.310
Pz./pacco	320

La ANTOLINI M.C.E. s.r.l. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

**ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.**

Sede Legale: Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)  
 Stabilimenti: Via Mozzoni - loc. Taverne di Corciano (PG)  
 Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)

Tel. 075 5149056 - Fax 075 5140000 - [www.antolinisrl.com](http://www.antolinisrl.com) - info@antolinisrl.com

