



**MASSELLI IN CALCESTRUZZO
PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE**

Nome commerciale	TRIESAGONO H10
Finitura	DOPPIO STRATO AL QUARZO
Colori	GRIGIO, ROSSO, ANTRACITE


CARATTERISTICHE MASSELLO

Lunghezza totale	mm	200 ± 2
Larghezza totale	mm	200 ± 2
Spessore	mm	100 ± 2
Tolleranze dimensionali	mm	± 2
Resistenza a trazione indiretta per taglio	MPa	$\geq 3,6$
Resistenza all'abrasione	-	H
Resistenza scivolamento/slittamento	-	Valore medio URSV ≥ 66
Peso a mq.	Kg	200
Permeabilità media	l/s*m ²	$\geq 4,9$
Assorbimento d'acqua media sulla massa	-	$\leq 6\%$
Emissioni di amianto	-	Assente
Reazione al fuoco	-	Classe A1

CARATTERISTICHE IMBALLO

mq per pacco	mq	7,50
Peso del pacco	Kg	1.500

Pacchi reggiati con foglio, su pallet in legno

Voce di capitolato

Pavimentazione in masselli autobloccanti realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con curva granulometrica adatta al drenaggio delle acque meteoriche con percentuale di drenaggio del 100% con una permeabilità media di 4,9 l/s* m², denominati **"TRIESAGONO FILTRANTE H10"** di spessore cm 10, con doppio strato di finitura e usura, di spessore non inferiore ai 4 mm, al **quarzo** colore ".....", ottenuto con inerti fini selezionati; prodotti in conformità alla norma UNI EN 1338 da ANTOLINI M.C.E. S.R.L., azienda in possesso della certificazione del Sistema Qualità secondo norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.

Detti masselli saranno posati a secco su letto di pietrisco di granulometria non superiore a 7 mm e per uno spessore variabile da 4 a 5 cm, al disotto del quale è stato posato un manto di geotessile di circa "... " g./mq, disposti secondo l'effetto desiderato, vibrocompattati con piastra vibrante munita di tappeto in gomma protettiva e sigillati a secco con sabbia silicea fine ed asciutta.

La ANTOLINI M.C.E. s.r.l. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.

Sede Legale: Via Pievaiola, 207/f - 06132 San Sisto (PG)
 Stabilimenti: Via Mozzoni - loc. Taverne di Corciano (PG)
 Via Pievaiola, 207/f - 06132 San Sisto (PG)

Filiale: Via G.Galilei, 410 - 64021 Giulianova (TE)

 Tel. 075 5149056 - Fax 075 5140000 - www.antolinisrl.com - info@antolinisrl.com
